



1

USLOVI ZA RAD



Radni pritisak u vodovodnoj instalaciji treba da **od 2 do 5 bar**. Ukoliko pritisak može preći 5 bar, neophodna je ugradnja odgovarajućeg regulatora pritiska.

Preporučena temperatura vode za rad baterije je do 70 °C.

Zaleđivanje vode u bateriji može dovesti do oštećenja ili pucanja tela baterije.

Baterije i pripadajuća armatura nisu predviđene u prostorijama u kojima postoji mogućnost smrzavanja vode.

2

UGRADNJA



Pre ugradnje baterije **obavezno je temeljno** isprati vodovodnu instalaciju kako bi se iz cevi uklonili pesak, opiljci, kamenčići, ostali građevinski materijali i druge nečistoće.

Prisustvo ovih nečistoća može izazvati začepljenje baterije, smanjenje protoka vode ili oštećenje keramičkih pločica mešača i drugih unutrašnjih delova.

Preporučuje se da ugradnju baterije izvrši stručno lice, u skladu sa pravilima struke.

Prekomerno zatezanje, upotreba neodgovarajućih alata ili neravnomerno uvrtnje može dovesti do oštećenja navoja, zaptivnih elemenata ili tela baterije. Na baterije za prelivni (niskopritisimni) bojler ne smeju se postavljati dodatni uređaji ili elementi koji mogu ograničiti ili zatvoriti protok vode na izlivu.

3

UPOTREBA



Jednoručne baterije su jednostavne za upotrebu. Pomeranjem ručice reguliše se protok i temperatura vode u skladu sa karakteristikama konkretnog modela.

Kod baterija za prelivne (protočne) bojlere, kapanje iz izliva tokom zagrevanja vode je normalna pojava i ne predstavlja neispravnost baterije.

4

BATERIJE SA FLEKSIBILNIM IZLIVOM



Baterije sa fleksibilnim izlivom namenjene su uobičajenoj upotrebi u domaćinstvu.

Fleksibilni izliv omogućava povremeno usmeravanje mlaza vode i nije predviđen za intenzivnu upotrebu niti za učestalo i kontinuirano pomeranje.

Učestalo savijanje u krajnje položaje i druga mehanička opterećenja mogu dovesti do ubrzanog habanja i oštećenja fleksibilnog izliva.

5

ODRŽAVANJE



Za redovno održavanje hromiranih površina preporučuje se čišćenje mekom krpom, vodom i blagim sredstvom za čišćenje.

Ne koristiti abrazivna sredstva niti sredstva koja sadrže kiseline, bazetifh-bazne materije, razređivače, baine i druge hemikalije. Sredstvo za čišćenje ne treba nanositi direktno na bateriju, već na meku krpu, a nakon čišćenja površinu treba temeljno isprati čistom vodom i obrisati. Posebnu pažnju treba obratiti na deo baterije kroz koji protiče topla voda. Povišena temperatura ubrzava hemijsko delovanje sredstava za čišćenje, zbog čega ostavljanja agresivnih sredstava na zagrejanoj površini može dovesti do oštećenja završne obrade.

Kod baterija sa dekorativnom završnom obradom koja nije izvedena PVD tehnologijom ne koristiti hemijska sredstva za čišćenje. Za uklanjanje naslaga može se koristiti blag rastvor sirćeta i vode, nakon čega površinu treba isprati čistom vodom i obrisati mekom krpom.

Kod baterija kod kojih je naznačeno da je završna obrada izvedena PVD tehnologijom primenjuju se pravila održavanja navedena za hromirane površine.

6

PERLATOR – USMERIVAČ MLAZA



Perlator služi za formiranje i usmeravanje mlaza vode. Tokom upotrebe u njegovim otvorima mogu se zadržavati naslage kamenca i druge nečistoće, što može dovesti do smanjenja protoka. Perlator se jednostavno skida (ručno ili odgovarajućim alatom) i potapa u rastvor sirćeta i vode, nakon čega se ispere čistom vodom i ponovo montira.

Redovno čišćenje perlatora sprečava smanjenje protoka usled nakupljanja kamenca.

7

ZAMENA DELOVA I POPRAVKE



Ne preporučuje se da korisnik samostalno vrši zamenu delova ili popravka proizvoda.

Ako je potrebna zamena delova ili popravka, obratite se stručnom licu, ovlašćenom servisu ili proizvođaču.



GARANTNI ROK

Za Marbomil jednoručne baterije odobrava se komercijalna garancija u trajanju od **5 godina** na telo baterije i mešač, računajući od datuma prodaje.

Komercijalna garancija ne utiče na prava potrošača koja mu pripadaju po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost robe.

Ostali delovi baterije obuhvaćeni su zakonskim režimom saobraznosti u trajanju od **2 godine**.

5
GODINA
GARANCIJE
NA TELO BATERIJE
I MEŠAČ

GARANTNI USLOVI

Garancija važi pod uslovom da je proizvod ugrađen, korišćen i održavan u skladu sa ovim uputstvom.

Garancija ne pokriva oštećenja ili neispravnosti nastale kao posledica:

- nepravilne ugradnje, uključujući prekomerno ili neravnomerno zatezanje i druga mehanička oštećenja nastala prilikom montaže;
- začepljenja ili oštećenja proizvoda nastalih usled prisustva peska, opiljaka, kamenčića ili drugih nečistoća iz vodovodne instalacije;
- neodgovarajuće upotrebe u suprotnosti sa ovim uputstvom;
- smrzavanja vode u bateriji;
- nepravilnog rukovanja, mehaničkog oštećenja ili korišćenja proizvoda suprotno njegovoj nameni;
- popravke ili intervencije koje nije izvršilo stručno lice, ovlašćeni servis ili proizvođač;
- nepravilnog održavanja i korišćenja abrazivnih, kiselih ili drugih agresivnih sredstava za čišćenje.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA IZ GARANCIJE

U slučaju reklamacije potrebno je obratiti se jednom od ovlašćenih servisnih servisajmica u koji je proizvod kupljen. Ovlašćeni servis će obaviti dijagnostiku, a zatim, u skladu sa pravilima struke, otkloniti kvar ili zameniti proizvod, u najkraćem mogućem roku.

U gradovima u kojima ne postoji ovlašćeni servis, reklamacija se ostvaruje preko trgovca.

Garancija se priznaje uz priložen fiskalni račun.

OVLAŠĆENI SERVISI

Država	Grad	Ovlašćeni servis	Adresa	Telefon
Srbija	Beograd	Marbomil DOO	Vojvođanska 370G	011/844-22-45
Srbija	Novi Sad	Re-MT trade	Futoški put 59E	021/6393-100
Srbija	Niš	Marbomil DOO	–	011/844-22-45
Srbija	Kruševac	Elmos Promet	Dušanova 96	037/3506-940
Srbija	Vršac	Keramika DOO	Kozaračka 1	013/830-313
Hrvatska	Osijek	TNB d.o.o.	VelaLučka 5	+385 31 326 387
Severna Makedonija	Ohrid	Gumno DOOEL	Leskoec	+389 46 231 730
Crna Gora	Tivat	Radislav Bijelić	Mažina 104	068/507-095

PODACI O PROIZVODU I PRODAJI

Pečat proizvođača:	Model baterije (šifra proizvoda):
	Datum prodaje:
Pečat trgovine:	Potpis prodavca: